

Модель:

CD3500E

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	2,9 кВА (2,9 кВт)
Номинальная мощность	2,7 кВА (2,7 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	12 л
Расход топлива (75%)	0,95 л/ч
Запас хода (75%)	12,6 ч
Уровень шума (7м)	75 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C173FD
Запуск	Ручной/Электро
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	247 мл
Объем масла	0,75 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	645
Ширина, мм	480
Высота, мм	545
Вес, кг	60

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 2x16А
- Инструкция на русском языке

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.