

Модель:

CX3000i

Портативная инверторная бензиновая генераторная установка

50Гц
1-ФАЗНАЯ - 230В
Бензиновый двигатель
Воздушное охлаждение

LIFAN

N/A

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Кожух
Максимальная мощность	2,4 кВА (2,4 кВт)
Номинальная мощность	2,2 кВА (2,2 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Бензин
Емкость бака	4 л
Расход топлива (50%)	0,88 л/ч
Запас хода (50%)	4,5 ч
Уровень шума (7м, 50%)	64 дБ
Выход 12В	Есть, 8,3 А
Выход USB 5V	Есть 1А/2,1А

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	100i
Запуск	Ручной
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	97,7 мл
Объем масла	0,35 л
Защита по уровню масла	Есть

ГЕНЕРАТОР

Тип	Инвертор
Материал обмоток	Медь
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС (без упаковки/в упаковке)

Длина, мм	515/530
Ширина, мм	325/340
Высота, мм	485/515
Вес, кг	18,5/ -

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
 - Генератор инверторный (класс защиты IP23)
 - Автомат защиты генератора
 - Шумозащитный кожух
 - Встроенный топливный бак
 - Встроенный глушитель
 - Счетчик моточасов
 - Розетки: 1x16А, выход 12В, выход USB
 - Инструкция на русском языке

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.