


COMBIPLUS G1800HEO-E5

GENMAC



MADE IN ITALY

Picture as a way of example only

МОДЕЛЬ	COMBIPLUS G1800HEO-E5
АЛЬТЕРНАТОР	
Тип	Синхронный, трех фазный, Compound
Напряжение - Частота	400V / 230V - 50 Hz - cos fi 0,8
PRP мощность	16 kVA/ 12,8 kW 3PH
LTP мощность	17,5 kVA/ 14 kW 3PH
PRP/LTP ток	23 / 25 A
Защита	IP 23
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	Четырехтактный двухцилиндровый Бензиновый двигатель OHV, 90 ° V-Twin дизайна, Горизонтальное расположение вала, воздушное охлаждение, 3000 rpm
Марка	HONDA
Модель	iGX800 - Электронный впрыск топлива - Stage V
Displacement - HP	779 см ³ / 24,9
Топливо	БЕНЗИН
Емкость бака / Автономия	19 lt / 3,6 h
Система запуска / зажигания	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ с аккумулятором/ Транзисторная
Панель управления	1x CEE 16A 230V, 1x CEE 32A 230V, Тепловой выключатель, Автоматический выключатель, Вольтметр аналоговый, Счетчик моточасов h, Start/Stop переключатель, Аварийная кнопка, Защита низкого давления масла
Габариты мм L x l x H	870x620x690
Вес - Kgs.	175
Уровень шума @7m.	n.a.