



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 275 DS



1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель	HG 275 DS	
1	Марка двигателя	DOOSAN	
2	Страна производитель	Корея	
3	Марка альтернатора	SINCRO	
4	Страна производитель	Италия	
5	Максимальная мощность, кВА	275	
6	Максимальная мощность, кВт	220	
7	Номинальная мощность, кВА	250	
8	Номинальная мощность, кВт	200	
9	Модель двигателя	P126TI-II	
10	Кол-во цилиндров / Конфигурация	6 – в ряд	
11	Объем двигателя, л	11,1	
12	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм	123 / 155	
13	Степень сжатия	17:1	
14	Наддув	Турбонаддув-интеркулер	
15	Регулятор частоты оборотов двигателя	Электрический	
16	Тип охлаждения	Жидкостное	
17	Объем охлаждающей жидкости, л	51	
18	Объем системы смазывания, л	23	
19	Электрическая система	24	
20	Скорость / Частота	1500 rpm / 50Hz	
21	Максимальная мощность двигателя, kWm	294	
22	Расход топлива, л/час	110%	-
		100%	58,1
		75%	43,6
		50%	30
23	Температура выхлопных газов, С	590	
24	Поток выхлопных газов, м3/мин	47,4	
25	Поток воздуха для горения, м3/мин	20,1	
26	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин	270	
27	Модель альтернатора	SK250LS	
28	Количество фаз	3	
29	Коэффициент мощности	0,8	
30	Количество опор	одна	
31	Количество полюсов	4	
32	Количество наконечников	6	
33	Стабильность напряжения	±1%	
34	Класс изоляции	H	
35	Степень защиты	IP 23	
36	Система возбуждения	АВР, бесщеточный	
37	Тип соединения	звезда	
38	Суммарные гармонические искажения	< %2,5	
39	Частота, Hz	50	
40	Выходное напряжение, VAC	230 / 400	
41	Заявленная мощность, кВА	275	
42	Эффективность, %	92,9	
43	Габариты в открытом исполнении, мм	-	
44	Габариты в кожухе, мм	1300 x 3645 x 2300	
45	Вес в открытом исполнении, кг	-	
46	Вес в кожухе, кг	2899	
47	Бак, л	400	
48	Контроллер управления	Datakom D500 МК3	