

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 1500 TA SILENCE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Чрезвычайно бесшумный
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Поддон для сбора топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее различным компонентам. Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 1500 TA SILENCE EXPORT

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	10
Максимальная мощность (кВА)	12.50
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	дизель
Бак (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	2.10
Запас хода 75% (ч) *	12.90
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Модель двигателя	KD425-2
Расположение клапанов	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	851
Объем масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты + 1 розетка 230В 16А - автомат защиты + 1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.30
Ширина (см)	67.30
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	275

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120
Ширина (см)	69
Высота (см)	94
Вес (кг)	278

KOHLER®
SDMO®

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ОПЦИИ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установка системы контроля управления APM202).



VERS05

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



RKB5

Тележка для перевозки с ручкой и двумя нелопающимися колесами для электрогенераторов Diesel 10000 E SILENCE и Diesel 15000 TE SILENCE



R08E

Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (PTAC < 500 кг без номерного знака) Вес нетто: 130 кг. Общие габариты: 2,9 X 1,3 X 1,1 м.



RKDS3

комплект зип для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RPM

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².