

Дизельный генератор MGEp300DN




Краткие технические характеристики

Бренд станции	MGE	Производитель альтернатора	STamford Tech.
Исполнение	В кожухе/открытый	Модель альтернатора	4F
Производитель двигателя	DOOSAN	Производитель контроллера	SmartGen
Модель двигателя	DP126LB	Степень автоматизации	1
Мощность номинальная, кВт	300	Объем топливного бака, в кожухе / открытый	510 / 510
Мощность номинальная, кВа	375	Габариты, в кожухе / открытый	4150x1350x2000 / 3060x1350x1676
Напряжение	230/400	Вес, в кожухе / открытый	2750 / 3000

В базовую комплектацию станции входит:

- Двигатель дизельный жидкостного охлаждения с радиатором
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стандартный глушитель
- Электростартер
- Зарядный генератор
- Топливный бак
- Генератор синхронный
- Цифровой контроллер с ЖК дисплеем
- Документация (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)



Все станции перед отгрузкой проходят заводские испытания на нагрузочном модуле

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность номинальная, кВт	300	Объём системы охлаждения (л)	51
Мощность номинальная, кВа	375	Объём топливного бака (л), в кожухе / открытый	510 / 510
Мощность максимальная, кВт	330	Расход топлива при 75% мощности л/ч	57.1
Мощность максимальная, кВа	412	Расход топлива при 100% мощности л/ч	76
Коэффициент мощности	0.8	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13
Напряжение (В)	230 / 400	Система аварийной остановки	Да
Количество фаз	3	Датчик уровня топлива	Да
Частота, Гц	50	Отключатель АКБ	Да
Номинальный ток (А)	540	Глушитель	Промышленный

ДВИГАТЕЛЬ			
Производитель / Модель	Doosan/DP126LB	Регулятор оборотов	Электронный
Мощность номинальная, кВт	338	Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Мощность максимальная, кВт	362	Пусковое устройство (стартер)	Да
Количество цилиндров	6	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
Расположение цилиндров	Рядное	Тип топливного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Тактность двигателя	4	Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40 / 10W30
Рабочий объём двигателя (л)	11.051	Тип масляного фильтра	Фильтроэлемент (одноразовый)
Система охлаждения	Жидкостная	Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9 г/кВт
Система впуска воздуха	Турбонадув	Ёмкость масляной системы (л)	44
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500	Вентилятор, Ø (мм), тип	Интегрированный
Диаметр цилиндра (мм)	123	Вид топлива	Дизельное
Ход поршня (мм)	155	Масса, кг	1008
Степень сжатия в цилиндрах	17.2:1	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1426x1096x1295

ГЕНЕРАТОР (АЛЬТЕРНАТОР)

Производитель / Модель	STamford Teh. / 4F	КПД, %	90
Постоянная мощность (кВт)	300	Шаг обмотки	2/3
Тип генератора	Синхронный	Количество опорных подшипников	1
Система возбуждения	SHUNT	Класс защиты обмотки	IP23
Напряжение (В)	230/400	Степень изоляции	Н
Номинальный ток (А)	540	Фактор мощности (cos φ)	0.8
Частота, Гц	50	Точность регулировки напряжения (± %)	1
Количество фаз	3	Регулятор напряжения	Да

КОНТРОЛЛЕР

Производитель / Модель	Smart Gen / SK 6120	Индикация уровня топлива в баке	Опция
Язык интерфейса контроллера	Русский	Индикация силы тока	Да
Потребляемая мощность, Вт	3	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	Да	Индикация последовательности чередования фаз	Нет
Звуковой сигнал общей аварии	Да	Индикация температуры масла	Нет
Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да	Индикация температуры охлаждающей жидкости	Да
Контроль напряжения АКБ	Да	Индикация давления масла	Да
Частотомер	Да	Индикация напряжения аккумулятора (В)	Да
Счетчик часов наработки	Да	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	Да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	Да	Индикация мощности (кВт)	Да