

Модель: C825 D5
 Частота: 50
 Тип топлива: Diesel

Спецификация дизель-генераторной установки



Our energy working for you.™

Спецификация:	SS11-CPGK
Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):	ND50-OSHHP / ND50-CS550
Технические данные по расходу воздуха:	AF50-HHP
Технические данные снижения номинальных характеристик (открытый/в кожухе):	DD50-OSHHP / DD50-CSHHP
Технические данные для переходных процессов:	TD50-HHP

Расход топлива	Ненагруженный резерв				Первичный источник питания			
	kVA (kW)				kVA (kW)			
Основные параметры	825 (660)				750 (600)			
Нагрузка	1/4	1/2	3/4	Full	1/4	1/2	3/4	Full
Галлонов США в час	10.3	19.1	27.8	36.5	9.5	17.5	25.4	33.3
л/ч	47	87	126	166	43	80	116	151

Двигатель	Резервный режим		Основной режим	
Производитель двигателя	Cummins			
Модель двигателя	QSK23-G3			
Конфигурация	Cast Iron, In-line 6 Cylinder			
Наддув	Turbo Charged and After-Cooled			
Общая выходная мощность двигателя, кВт	768		701	
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	2427		2268	
Диаметр цилиндра, мм	170			
Ход поршня, мм	170			
Номинальная скорость, об./мин.	1500			
Скорость движения поршня, м/с	8.51			
Компрессия	16:1			
Заправочная емкость для смазочного масла, л	102			
Предельная скорость, об./мин.	1800 ±50			
Рекуперированная мощность, кВт	72			
Тип регулятора	Electronic			
Пусковое напряжение	24 Volts DC			

Топливная система	
Максимальный расход топлива, л/ч	685
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	203
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	71

Воздух		
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м³/мин	49.3	46.8
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2	

Выпускная система	мощность (резервный источник), кВт	мощность (основы источник), кВт
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м ³ /мин	140.1	131
Температура выхлопных газов, °С	550	541
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	10.1	

Стандартная радиаторная система		
Расчетная температура окружающей среды, °С	50	
Нагрузка вентилятора, кВт _т	16	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	89	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм водяного столба	14.7	
Общая теплоотдача, BTU/min	20965	19196
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба	19.1	

Снижение номинальных значений для установки в открытом

Примечание: Опции для стандартного открытого дизель-генератора, 400В, на высоте 150 метров над уровнем моря. Понижение мощности ДГУ в шумозащитном кожухе - см. технические характеристики DD50-CSHNP.

	27°С	40°С	45°С	50°С	55°С
Ненагруженный резерв	825 (660)	825 (660)	805 (644)	RTF	RTF
Первичный источник питания	750 (600)	750 (600)	732.5 (586)	RTF	RTF


Вес*	Открытое исполнение	Закрытое исполнение
Сухой вес установки, кг	6387	N/A
Полный вес установки, кг	6528	N/A

* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.

Размеры	Длина	Ширина	Высота
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	4266	1879	2052
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	N/A	N/A	N/A

Описание генераторной установки

Установка в открытом исполнении



Закрытый комплект



Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

Технические данные по генераторам переменного тока

Идентификационный код	Подключение ¹	Увеличение температуры, °C	Нагрузка ²	Генератор	Напряжение
B613	Wye, 3 Phase	163	S	HC6G	380-440V

Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трехфазный выход	Однофазный выход
$\frac{\text{kW} \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$	$\frac{\text{kW} \times \text{Single Phase Factor} \times 1000}{\text{Voltage}}$

Обращайтесь за дополнительными сведениями к дистрибьютору.

Cummins Power Generation
 Manston Park Columbus Ave.
 Manston, Ramsgate
 Kent CT12 5BF (Reino Unido)
 Teléfono: +44 (0) 1843 255000
 Fax: +44 (0) 1843 255902
 Correo electrónico: cpg.uk@cummins.com
 Web: www.cumminspower.com